



## Lieferumfang



## Generelle Hinweise zu Aufbau und Lieferumfang

Die Anzahl der Halbleche richtet sich nach der Spiegelgröße:

bis 0,7 m <sup>2</sup>	2x Halblech
bis 1,0 m <sup>2</sup>	3x Halblech
bis 1,4 m <sup>2</sup>	4x Halblech
bis 1,8 m <sup>2</sup>	5x Halblech
bis 2 m <sup>2</sup>	6x Halblech




Die Anleitung bezieht sich beispielhaft auf die Montage mit 2 Halblechen und einem Magneten.

Montieren Sie die komplette Anzahl der gelieferten Halbleche, sofern diese nicht bereits vormontiert sind.




1. **Bevor Sie mit der Montage beginnen**, lesen Sie die Montageanleitung bitte bis zum Ende durch.
2. Kontrollieren Sie den Spiegel auf (Versand-)Schäden.
  - a. Entfernen Sie die Schutzfolie und den Kantenschutz.
  - b. Falls Sie Beschädigungen feststellen setzen Sie sich vor der Montage mit uns in Verbindung.
3. Für die Montage unbedingt die Schutzecken und die Folie wieder anbringen.

## Benötigtes Werkzeug




### 1. Positionen auf dem Spiegel markieren




Markieren Sie die Positionen aller Halbleche (bis zu 6 Stück je nach Spiegelgröße!) mit einem Bleistift auf der Spiegelrückseite. Die Halterungen sollten im oberen Drittel liegen. Die Halbleche für den Magneten (D) sind im unteren Drittel vormontiert. Die Halbleche dürfen nur auf dem Schutzlack positioniert werden. Reinigen Sie die ermittelten Klebeflächen mit einem weichen Tuch und ggf. etwas Alkohol damit diese trocken, staub- und fettfrei sind. Nutzen Sie keine anderen Reiniger.


## 2. Halbleche ankleben



## 3. Positionen auf dem Spiegel messen




## 4. Maße auf die Wand übertragen und bohren



## 5. Excenterscheiben und Magnet anschrauben


Position des Spiegels an der Wand



Montieren Sie mit den beigelegten Schrauben und Dübeln die Excenterscheiben und den Magneten wie gezeigt an Ihrer Wand. Die schwarze Seite des Magneten muss zum Spiegel zeigen.


## 6. Excenterscheiben ausrichten

Position des Spiegels an der Wand



Richten Sie die Excenterscheiben mit einer Wasserwaage aus. Durch Drehen der Excenterscheiben können Sie die Höhe um + / - 4 mm anpassen.

## 7. Spiegel einhängen



Wand

## Wichtige Montagehinweise

### Achtung Glas


Tragen Sie bei der Montage rutschfeste Handschuhe, bei Glasbruch können extrem scharfe Kanten entstehen an denen Sie sich verletzen können!

### Verletzungsgefahr bei der Montage


Führen Sie die Montage bei größeren Spiegeln unbedingt zu zweit durch da Glas sehr schwer ist.

### Vebrennungs und Brandgefahr

Die Leuchtmittel werden bei Betrieb unter Umständen sehr heiß, fassen Sie diese nicht an. Beleuchtete Spiegel dürfen nur auf schwer oder nicht entflammaren Untergründen montiert werden. Halten Sie genug Abstand zu leicht entflammaren Gegenständen wie z. B. Handtüchern.



**Die elektrische Installation darf nur durch autorisierte Fachkräfte erfolgen!**



Ein Aufstellen auf Fliesen oder Metall führt unweigerlich zu Glasbruch.




**Achten Sie unbedingt darauf das der Spiegel lotrecht zur Wand hängt!**



**Der Spiegel darf nicht schief, auf Spannung oder gewölbt hängen!**



**Das Gewicht vom Spiegel muss sich gleichmäßig auf alle Halterungen verteilen da sonst die Gefahr besteht das sich Halterungen lösen!**



Stellen Sie den Spiegel nur auf weichem Untergrund ab.



**Kontrollieren Sie die Klebeverbindung der Halterungen in regelmäßigen Abständen!**