

1 Die Ösenbleche dürfen nur direkt auf die lackierte Spiegelrückseite geklebt werden. Niemals auf Bauteile am Spiegel!

2

3

Alternativ kann der **Magnet** mit Montagekleber (nicht im Lieferumfang) an die Wand geklebt werden

8mm

4

Distanzmaß

19 mm Gesamttiefe
8 mm Distanzmaß
27 mm Gesamttiefe
17 mm Distanzmaß
37 mm Gesamttiefe
27 mm Distanzmaß

Achtung: Wichtige Montagehinweise!

Warten Sie nach dem Aufkleben der Halterungen **mindestens 4 Stunden** bevor Sie den Spiegel aufhängen!

Beim Aufkleben müssen die Haltebleche und der Spiegel eine Verarbeitungstemperatur von **mindestens 20 Grad** haben!

Vor dem Einhängen die **Schutzecken** auf den Spiegel stecken!

Die mitgelieferten Universaldübel sind für die meisten Massivwände geeignet, überprüfen Sie die Eignung für Ihre Wand vor der Montage!


Sicherheitshinweise:

Achtung Glas
Tragen Sie bei der Montage rutschfeste Handschuhe, bei Glasbruch können extrem scharfe Kanten entstehen an denen Sie sich verletzen können!

Verbrennungs & Brandgefahr
Die Leuchtmittel werden bei Betrieb unter Umständen sehr heiß, fassen Sie diese nicht an. Beleuchtete Spiegel dürfen nur auf schwer oder nicht entflammaren Untergrund montiert werden. Halten Sie genug Abstand zu leicht entflammaren Gegenständen wie z. B. Handtüchern.

Verletzungsgefahr bei der Montage
Führen Sie die Montage bei größeren Spiegeln unbedingt zu zweit durch da Glas sehr schwer ist.


Die elektrische Installation darf nur durch autorisierte Fachkräfte erfolgen!



! Achten Sie unbedingt darauf das der Spiegel lotrecht zur Wand hängt!

! Der Spiegel darf nicht schief, auf Spannung oder gewölbt hängen!

! Kontrollieren Sie die Klebeverbindung der Halterungen in regelmäßigen Abständen!



Die Anzahl der Haltebleche richtet sich nach der Spiegelgröße:

bis 0,7 m ²	2x Halteblech
bis 1,0 m ²	3x Halteblech
bis 1,4 m ²	4x Halteblech
bis 1,8 m ²	5x Halteblech
bis 2 m ²	6x Halteblech

Montieren Sie alle gelieferten Haltebleche!

Sind die Haltebleche bereits vormontiert kann die Anzahl der Haltebleche geringer sein, da diese ab Werk zusätzlich mit Montagekleber verstärkt sind.